


CERAMICZNY SYSTEM KOMINOWY

| *Stabil* |



Schiedel STABIL


system kominowy dla paliw stałych

UNIKALNE CECHY SCHIEDEL STABIL

Schiedel STABIL stosuje się dla urządzeń grzewczych, w których temperatura spalin jest wyższa niż 200 °C czyli tam, gdzie nie występuje zagrożenie wytrącania się wilgoci. Dopracowana konstrukcja oraz wysokogatunkowe materiały dają gwarancję bezpiecznej, pewnej i trwałej pracy tego systemu kominowego.

KOMIN DO PALIW STAŁYCH POWINIEN ZAPEWNIAC

- dobry ciąg
- odporność na szkodliwe czynniki chemiczne
- odporność na działanie wysokich temperatur, jakie powstają np. przy pożarze sadzy



WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- suchy tryb pracy
- maksymalna temperatura spalin 600° C
- odporny na pożar sadzy
- rury wewnętrzne o zwiększonej wytrzymałości na korozję
- łatwy w montażu
- izolowany – wełna mineralna dostosowana do przekroju
- lekkie pustaki zewnętrzne
- odporne na korozję drzwiczki aluminiowe
- możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°
- zajmuje mało powierzchni
- możliwość dobudowania przy zewnętrznej ścianie budynku
- dostępny w średnicach od 18 do 20 cm
- 30 lat gwarancji
- system kominowy oznakowany CE zgodnie z normą EN 13063-1:2005+A1:2007



Schiedel

oferta handlowa

Stabil	Średn. w cm	Wym. zewn. w cm (a x b)	Wym. wewn. w cm (a x b)	Waga kominu w kg/l mb
	18	36 x 36	28 x 28	90
	20			92
	18+W	50 x 36	28 x 28	120
	20+W			122



Schiedel Sp. z o.o., Centrala, ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, T (77) 455 59 49, F (77) 455 59 47.
Dział sprzedaży: T (77) 456 83 10, T (77) 456 93 48, T (77) 451 74 60, T (77) 402 83 13.
Dział techniczny: T (77) 456 83 11 **Schiedel Sp. z o.o.**, Biuro Północ, ul. Małgorzатовo 3c, 87-162 Lubicz Dolny, Dział techniczny: T (56) 674 48 25
www.schiedel.pl

biuro@schiedel.pl

